



TERRA[®] PROTECT

Absorbiert Öl oder ähnliche Substanzen im Wasser und auf festem Boden.

DEKRA geprüft

R
für die
Anwendung
auf Straßen

W
für die
Anwendung auf
Gewässern

TERRA[®] PROTECT

Beschreibung:

Speziell behandelte Naturfaser mit sehr leichtem spezifischem Gewicht.

Einsatzbereich:

TERRA PROTECT[®] saugt die verschiedensten ausgelaufenen Flüssigkeiten auf und ist auf dem Land wie auf dem Wasser gleichermaßen wirksam.

TERRA PROTECT[®] absorbiert: Benzin, Dieseltreibstoff, Heizöl, Motorenöl, Pflanzenöl, synthetische Schmierstoffe, sowie alle weiteren, mineralölhaltigen Flüssigkeiten.

Eigenschaften:

TERRA PROTECT[®] weist eine ausserordentliche Saugfähigkeit auf: bis zu 800 % des Volumens! Das Produkt ist sehr rasch, nach nur 1–2 Sekunden wirksam. Es ist ungiftig und für die Umwelt absolut unschädlich. Der Augenkontakt sollte vermieden werden, nicht einnehmen.

Anwendung:

TERRA PROTECT[®] über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen, bis alle dunklen Stellen verschwunden sind. Einige Sekunden einwirken lassen, dann mit dem Besen oder einem Papiertuch das getränkte TERRA PROTECT[®] von der Schadstelle entfernen. Der Schaden sollte nun zu 95 % behoben sein. Den Vorgang wiederholen, um den Rest der Flüssigkeit zu beseitigen.

Bioabbaubarkeit:

Das gebrauchte TERRA PROTECT[®] kann durch Verbrennung entsorgt werden. Es verbleiben 2 % Ascherückstände.

Wasseraufnahme:

TERRA PROTECT[®] nimmt während 24 Stunden praktisch kein Wasser auf. Es lässt sich leicht von der Wasseroberfläche entfernen.

Lagerung/Haltbarkeit:

Das Produkt muss trocken gelagert werden. Es gefriert nicht und seine Haltbarkeit ist unbeschränkt.



Auf dem Boden
und im Wasser



Natürlich &
nachhaltig



Zuverlässiger
Schutz

TERRA PROTECT GmbH
Willisauerstrasse 21
6218 Ettiswil
info@terra-protect.ch
+41 41 340 57 30