

T 2015

Einsatzmöglichkeiten:

Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Lichtversorgung usw. Kompakte, superschallgedämmte Bauweise.

Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen, lastabhängige Drehzahlregelung, USB-Ladeschnittstelle.

Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich. (Parallelkabel:986002)



T 2015	086000
Generator-Typ	Inverter
Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 1,0	1600 VA
Spannung (1~)	230 V
Maximaler Gesamtstrom (1~)	8,6 A
Strom 1~ (Schuko)	7 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Yamaha MZ80
Zylinder	1
Drehzahlbereich	variabel U min-1
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,4 l
Motorleistung	1,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	3,9 l
Betriebszeit : Volllast	4,5 h
Gewicht	21,5 kg
Länge	500 mm
Breite	280 mm
Höhe	450 mm
Schallleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruckpegel	65 dB(A)

