

TECHNISCHE DATEN

BRANDBEGRENZUNGSDECKE PREMIUM

PRODUKT

Hauptanwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flammenunterdrückung ▪ Rückhaltung von Rauch und toxischen Gasen ▪ Temperaturkontrolle außerhalb der Decke 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeuge mit E- oder Hybridantrieb ▪ Verbrennerfahrzeuge
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lithium-Ionen Akkubrände ▪ Tiefgaragen, Parkplätze, Parkhäuser, Ladestationen, Werkstätten, Autofähren, Tankstellen 	
Benutzbarkeit	Mehrfach benutzbar	
Griffe	60 cm (Version L mit zwei längeren Griffen – 120 cm)	
Zubehör (opt.)	Tragesack, Metallschrank, 2 Teleskopstangen	

MATERIAL

			Abweichung	Test-Methode
Garn	Kette	68x2 or 136tex	+/- 5 %	ISO 4602
	Schuss	68x2 or 136tex		
Fadenzahl	Kette	20.0 per 1 cm	+/- 5 %	DIN EN 1049
	Schuss	12.0 per 1 cm		
Stärke		0.43 mm	+/- 10 %	DIN ISO 4603
Zugfestigkeit (durchschnittlich)	Kette	≥ 4000 N / 5 cm		EN ISO 13934-1
	Schuss	≥ 5000 N / 5 cm		
Gewicht		550 g/m ²	+/- 5 %	DIN EN 12127
Beschichtung	Beidseitige flammhemmende Polymerbeschichtung			

ARTIKEL

	PREMIUM 5x6	PREMIUM 6x8	PREMIUM 8x10
SKU	Nr. 200144	Nr. 200102	Nr. 200110
Größe	5 x 6 m (30 m ²)	6 x 8 m (48 m ²)	8 x 10 m (80 m ²)
Gewicht	16,5 kg	27 kg	44 kg