FEUERWEHRSCHLAUCH SE-HOCHDRUCK-POLYDUR

Beschreibung des Produkts:
Innen und außen gummierter **Feuerwehrhochdruckschlauch** 100% synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren.
Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung.
Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.

Innen und aussen vollsynthetischer Feuerwehr. Sehr robuste Ausführung mit integriertem synthetischem Rundgewebe. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Artikel-Nr	Grösse	Platzdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Betriebsdruck (bar)	Farbe	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.08238	38	100	60	40	rot	**16.50**

Beschreibung des Produkts:

Vorzüge

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Extreme Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -35°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Alterungs-, UV- und ozonbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Zulassungen

Service

- Individuelle Beschriftung möglich
- Standardfarben: rot

- Kompletter Einband mit Storzkupplungen