BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Awg Turbo-Spritze 2475



Beschreibung des Produkts:
Der zulässige Betriebsdruck für die Modelle 2475 der Baugrösse 2 ist PN16. Alle Modelle sind mit einer drehbaren Kupplung am Eingang ausgestattet.
Soweit nicht anders vermerkt, ist diese Kupplung aus Aluminium. Besonders leicht und handlich sind die Modelle 2475, weil hier Schalthebel und Handgriff aus leichtem, schlagfestem Polyamid gefertigt sind.
Technische Daten:
Maße: 295 x 112 x 245 mm
Eingang: Stroz 55
Durchfluss-Raster-Einstellungen: 115 – 230 – 360 – 475 Liter
Eingangsdruck: 7 bar (100 PSI)
Durchfluss: 60/130/235 l/min
Wurfweite effektiv Vollstrahl: 25 – 31 – 38 – 44 m
Wurfweite effektiv Sprühstrahl: 10 – 13 – 17 – 19 m
Sprühwinkel max: 120°
Gewicht: 2,2 kg

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
01.70750	760.00

Beschreibung des Produkts:
Die Awg Turbo-Spritze 2475 ist ein innovatives Werkzeug, das für präzises Spritzen und Dosieren entwickelt wurde. Mit ihrem ergonomischen Design bietet sie eine mühelose Handhabung und sorgt für hohe Effizienz bei verschiedenen Anwendungen.