

I'D S selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion

Beschreibung des Produkts:

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion, ausgestattet mit einem Multifunktionsgriff zum Steuern der Abseilfahrt, zur Fortbewegung an schrägen oder horizontalen Flächen und zur Arbeitsplatzpositionierung. Die Anti-Panik-Funktion wird nur ausgelöst, wenn der Anwender zu stark an dem Griff zieht. Das I'D S-Abseilgerät verfügt über eine Sicherheitssperre, um das Unfallrisiko zu reduzieren, und einen Sicherheitsclip, um das Gerät vor Herunterfallen zu schützen und die Installation am Seil beim Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern.

Leistungsverzeichnis

Der Multifunktionsgriff ermöglicht es entsprechend der Situation:

das Seil freizugeben und die Abseilfahrt mit der Hand am freien Seilende zu steuern

die Fortbewegung an schrägen oder horizontalen Flächen zu erleichtern (mithilfe des Knopfes am Griff)

sich ohne das Gerät abzubinden am Arbeitsplatz zu positionieren

Die Anti-Panik-Funktion wird ausgelöst, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht (die Abseilfahrt wird automatisch gebremst und gestoppt).

Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Geräts am Seil. Durch das Design des Klemmnockens wird das Hochschieben am Seil während des Aufstiegs vereinfacht. Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, um das Risiko des Fallenlassens zu vermindern und die Installation am Seil beim Passieren von Zwischensicherungen zu vereinfachen. Der Klemmnocken erleichtert das Einziehen des Seils. Ebenfalls für Flaschenzüge mit loser Rolle oder für kurze Aufstiege am Seil verwendbar (bei Verwendung zusammen mit einer FOOTAPE- oder FOOTCORD-Trittschlinge und einer ASCENSION-Seilklemme mit Griff). Dank der Verriegelungsschraube des beweglichen Seitenteils kann das I'D S als Bestandteil eines Rettungskits (z.B. als Rücklaufsperre in einem Flaschenzugsystem) verwendet werden. Abseilen von schweren Lasten bis zu 250 kg



Spezifikationen

Durchmesser min.: 10 mm

Durchmesser max.: 11,5 mm

Gewicht: 530 g

Zertifizierung(en): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC

Referenzen D200S0

Farbe(n) gelb

Seil-Kompatibilität 10 bis 11,5 mm

Garantie 3 Jahre

Artikel-Nr

Farbe

Gewicht (g)

Preis (exkl. MWST)

03 34225

bronze-gelb

530

239 00

