

Mast K2F



Beschreibung des Produkts:

Handliche Tauchpumpe für den privaten oder professionellen Einsatz.

Einsatzbereich:

verschmutztes Flachwasser ab wenigen Zentimetern, ideal für den Betrieb in Dekon-Duschen

Trockenlaufsicher, längerer Dauerbetrieb möglich

Thermoschutz bei Überlast

Ausgang 1 1/4" Innengewinde, geeignet für verschiedene Kupplungsarten

Pumpe saugt nur seitlich an und kann somit auch für lose Böden eingesetzt werden.

Ein Festsaugen auf dem Zeltboden wird verhindert.

Temperatur Fördermedium max: 45°C

Technische Daten:

Motor: 1 ~230 V Wechselstrom

Leistung P1: 0,65 kW

Nennstrom: 3,1 A

Gewicht: 7 kg

Förderhöhe H (max.): 10 m

Fördermenge Q (max.): 200 l/min

Anschlussgrösse: G 1,25"

Anschlussleitung: H 07 RN-F 3G1,0 (10 m)

Besonderheiten:

selbstansaugend

Flüssigkeit wird ausschliesslich seitlich angesaugt (kein Festkleben am Boden)

trockenlaufsicher mit thermischem Wicklungsschutz mit integriertem Rücklaufventil
wartungsfrei

Artikel-Nr

Preis (exkl. MWST)

04.20003

616.00