BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Mast K2F



Beschreibung des Produkts:
Handliche Tauchpumpe für den privaten oder profesionellen Einsatz.
Einsatzbereich:
verschmutztes Flachwasser ab wenigen Zentimetern, ideal für den Betrieb in Dekon-Duschen
Trockenlaufsicher, längerer Dauerbetrieb möglich
Thermoschutz bei Überlast
Ausgang 1 1/4" Innengewinde, geeignet für verschiedene Kupplungsarten
Pumpe saugt nur seitlich an und kann somit auch für lose Böden eingesetzt werden.
Ein Festsaugen auf dem Zeltboden wird verhindert.
Temperatur Fördermedium max: 45°C
Technische Daten:
Motor: 1 ~230 V Wechselstrom
Leistung P1: 0,65 kW
Nennstrom: 3,1 A
Gewicht: 7 kg
Förderhöhe H (max.): 10 m
Fördermenge Q (max.): 200 l/min
Anschlussgrösse: G 1,25"
Anschlussleitung: H 07 RN-F 3G1,0 (10 m)
Besonderheiten:
selbstansaugend
Flüssigkeit wird ausschliesslich seitlich angesaugt (kein Festkleben am Boden)
trockenlaufsicher mit thermischem Wicklungsschutz mit integriertem Rücklaufventil
wartungsfrei

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
04.20003	616.00