BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

# Mast K2




Beschreibung des Produkts:
Handliche Tauchpumpe für den privaten oder profesionellen Einsatz. Einstufige Kreiselpumpe mit korrosionsbeständigem,schlagfestem Kunststoffgehäuse. Druckwasserdicht gekapselter Motor mit thermischen Wicklungsschutz in Edelstahl-Gehäuse eingebaut. 3 - fach wirkende Wellenabdichtung mit Radialdichtringen. Nachjustierbares Laufrad aus widerstandsfähigem Polyacetat POM. Flachsaugen bis 3 mm Restwasserstand bei abgenommenen Saugkorb möglich
Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P1/P2: 430 / 210 W
Nennstrom: 2,1 A

Fördermenge Q (max.): 250 l/min
Förderhöhe H (max.): 7 m

Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: G 1 1/4" IG

Anschlussleitungslänge: 10 m
Gewicht: 4,9 kg
Maße Ø x H: 175 x 282 mm

Besonderheiten:

- Serienmäßige Flachsaugeinrichtung
- Motorkapselung und Welle NIRO-Edelstahl-Gehäuse
- 30 % glasfaserverstärkter Kunststoff
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher

| Artikel-Nr | Preis (exkl. MWST) |
|---|---|
| 04.20002 | 456.00 |