

Mast Tp 8-1 N



Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60°C

Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm³

Technische Daten:

Motor: 3 ~400 V Drehstrom

Leistung P1: 3,3 kW

Nennstrom: 6 A

Gewicht: 32 kg

Fördermenge Q (max.): 1350 l/min

Anschlussgrösse: G 2,5"

Storz-Kupplung: B

Korndurchlass: 10 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: CEE 16A Motorschutzstecker 5-polig
mit Ein-/Ausschalter IP X4

Besonderheiten:

MD-Elektronik

Drehrichtungsautomatik

Phasenausfallschutz

Temperaturschutz

Unterspannungsauslösung

automatische Dichtungsüberwachung

Weitere Vorteile

Bauweise und Förderleistung nach DIN14 425 und

Normalienblatt ÖBFV

DIN Prüfnummer PVR FT 6/1295/10

wartungsfrei

trockenlaufsicher

keine Ölkammer

vergossener Motor

Artikel-Nr

Preis (exkl. MWST)

04.20022

3'208.00