BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Mast Tp 8-1 N



Beschreibung des Produkts:
Einsatzbereich:
Schmutzwasser
Eintauchtiefe max: 20 m
Temperatur Fördermedium max: 60°C
Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm³
Technische Daten:
Motor: 3 ~400 V Drehstrom
Leistung P1: 3,3 kW
Nennstrom: 6 A
Gewicht: 32 kg
Fördermenge Q (max.): 1350 l/min
Anschlussgrösse: G 2,5"
Storz-Kupplung: B
Korndurchlass: 10 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Anschlussstecker: CEE 16A Motorschutzstecker 5-polig
mit Ein-/Ausschalter IP X4
Besonderheiten:
MD-Elektronik
Drehrichtungsautomatik
Phasenausfallschutz
Temperaturschutz
Unterspannungsauslösung
automatische Dichtungsüberwachung
Weitere Vorteile
Bauweise und Förderleistung nach DIN14 425 und
Normalienblatt ÖBFV
DIN Prüfnummer PVR FT 6/1295/10
wartungsfrei
trockenlaufsicher
keine Ölkammer
vergossener Motor

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
04.20022	3’208.00