

MAST T12



Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:

- Schmutzwasser
- Eintauchtiefe max: 20 m
- Temperatur Fördermedium max: 60°C
- Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm³

Technische Daten:

- Motor: 3 ~400 V Drehstrom
- Leistung P1: 3 kW
- Nennstrom: 5,5 A
- Gewicht: 39 kg
- Förderhöhe H (max.): 20 m
- Fördermenge Q (max.): 1300 l/min
- Anschlussgrösse: G 2,5"
- Storz-Kupplung: B
- Korndurchlass: 15 mm
- Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
- Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig
- Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter

Besonderheiten:

- MD-Elektronik
- Drehrichtungsautomatik
- Phasenausfallschutz
- Temperaturschutz
- Unterspannungsauslösung
- automatische Dichtungsüberwachung

Weitere Vorteile:

- Wartungsfrei
- Trockenlaufsicher
- Keine Ölkammer
- Vergossener Motor
- Drehbarer Druckausgang (45°)

Artikel-Nr

Ihr Preis (exkl. MWST)

04.20012

3'332.00