BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Mast T12



Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:
Schmutzwasser
Eintauchtiefe max: 20 m
Temperatur Fördermedium max: 60°C
Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm³
Technische Daten:
Motor: 3 ~400 V Drehstrom
Leistung P1: 3 kW
Nennstrom: 5,5 A
Gewicht: 39 kg
Förderhöhe H (max.): 20 m
Fördermenge Q (max.): 1300 l/min
Anschlussgrösse: G 2,5"
Storz-Kupplung: B
Korndurchlass: 15 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig
Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter
Besonderheiten:
MD-Elektronik
Drehrichtungsautomatik
Phasenausfallschutz
Temperaturschutz
Unterspannungsauslösung
automatische Dichtungsüberwachung
Weitere Vorteile:
Wartungsfrei
Trockenlaufsicher
Keine Ölkammer
Vergossener Motor
Drehbarer Druckausgang (45°)

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
04.20012	3’332.00