

# Mast T16

## Beschreibung des Produkts:

### Einsatzbereich:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60°C

Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

### Technische Daten:

Motor: 3 ~400 V Drehstrom

Leistung P1: 5 kW

Nennstrom: 6,5 A

Gewicht: 42 kg

Förderhöhe H (max.): 21 m

Fördermenge Q (max.): 1600 l/min

Anschlussgrösse: G 4"

Storz-Kupplung: A

Korndurchlass: 15 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig

Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter

### Besonderheiten:

MD-Elektronik

Drehrichtungsautomatik

Phasenausfallschutz

Temperaturschutz

Unterspannungsauslösung

automatische Dichtungsüberwachung

### Weitere Vorteile:

Wartungsfrei

Trockenlaufsicher

Keine Ölkammer

Vergossener Motor

Drehbarer Druckausgang (45°)



Artikel-Nr

Preis (exkl. MWST)

04.20016

3'720.00