BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Mast T16



Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:
Schmutzwasser
Eintauchtiefe max: 20 m
Temperatur Fördermedium max: 60°C
Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm³
Technische Daten:
Motor: 3 ~400 V Drehstrom
Leistung P1: 5 kW
Nennstrom: 6,5 A
Gewicht: 42 kg
Förderhöhe H (max.): 21 m
Fördermenge Q (max.): 1600 l/min
Anschlussgrösse: G 4"
Storz-Kupplung: A
Korndurchlass: 15 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig
Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter
Besonderheiten:
MD-Elektronik
Drehrichtungsautomatik
Phasenausfallschutz
Temperaturschutz
Unterspannungsauslösung
automatische Dichtungsüberwachung
Weitere Vorteile:
Wartungsfrei
Trockenlaufsicher
Keine Ölkammer
Vergossener Motor
Drehbarer Druckausgang (45°)

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
04.20016	3’720.00