BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Ex-Kabelrolle Typ 573 / SEV 18 ATEX 0130



Beschreibung des Produkts:
25m
5x2,5mm²

Rollenkörper aus leitfähigem Elastomer
stabiles kugelgelagertes
Stahlrohrgestell
Kurbelgriff dreh- und klappbar
Edelstahl Seitenschilder
zur Aufnahme der Flanschsteckdosen als Verbindung zum
Gestell, Anschluss über Ex-e-Klemmen an der Flanschsteckdose,
mit Drehlager (anstatt Achse).
Bestückung:
1 Flanschdose CEAG Ex 230V/16A/1L+N+PE
1 Flanschdose CEAG Ex 400V/16A/3L+N+PE
25 m GIFAS-PROFLEX H07RN-F 5x2.5mm² gelb
1 Stecker CEAG Ex 400V/16A/3L+N+PE
Technische Daten
Kennzeichnung EX II 2G / CE1258
Explosionsschutz Ex db ed IIC T6 Gb
Bemessungsspannung* bis 750V, 50/60Hz
Bemessungsstrom* max. 32A
Temperaturbereich -20°C bis +40°C
Schutzart IP66
Schutzklasse II
Max. Belastung - Leitung 3x2.5mm², abgerollt 3'600W/230V
- Leitung 5x2.5mm², abgerollt 11'000W/400V
- Leitung 5x6.0mm², abgerollt 22'000W/400V
Leer-Gewicht ca. 9kg
*Die Bemessungswerts sind Höchstwerte, die tatsächlichen Werte werden von den eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt, gemäss Angabe
auf dem Typenschild

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
05.27130	2’204.00