

GENERATOR H 7500



Beschreibung des Produkts:

Einsatzmöglichkeiten: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Generator-Typ Asynchron Elektrische Leistung (1~) $\cos(\phi)$ 1,0 5500 VA Elektrische Leistung (3~) $\cos(\phi)$ 1,0 6580 VA Spannung (3~) 400 V Spannung (1~) 230 V Strom 3~ 9,4 A Maximaler Gesamtstrom (1~) 24 A Strom 1~ (CEE) 24 A Strom 1~ (T23) 16 A max. Anlaufstrom $\cos \phi$ 0,6 (3~) 25 A (bei 20% Spannungsabfall) (1~) 40 A Frequenz 50 Hz Schutzart Generator IP 54 Motor-Typ Honda GX 390 Super Silent Zylinder 1 Drehzahlbereich 3000 U min⁻¹ Kraftstoffart Benzin Motorölfüllmenge 1,1 l Motorleistung 7,5 kW Kühlung Motor/Generator Luft/Luft Tankinhalt 20 l Betriebszeit : Vollast 6 h Betriebszeit Halblast 11 h Gewicht 107 kg Länge 740 mm Breite 500 mm Höhe 530 mm Schallleistungspegel 97 dB(A) Schalldruckpegel 69 dB(A)

Artikel-Nr

Ihr Preis (exkl. MWST)

05.70112

4'450.00