BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb Spezial



Beschreibung des Produkts:
Elephant Sorb® Special, Chemikalien- und Ölbindemittel Granulat, feinkörnig
Produktinformationen
Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb
Kraftvoll saugendes Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel für alle Verkehrs- und Industriebereiche mit besonderen Eigenschaften!
Materialeigenschaften
- mineralisches Granulat aus hochporösem, nicht wasserlöslichem Vulkangestein
- nimmt Öle und wässrige Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, oxidative und brennbare flüssige Chemikalien schnell und sicher auf
- leichtes Gewicht, dennoch nicht windanfällig. Macht das Handling einfach und optimiert zudem Entsorgungskosten
- Elephant Sorb® ist selbst auf veröltem Untergrund rutschfest
Kategorien
Bindemittel Formate, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittel-Anwendungen, Bindemittelgranulate Typ IIIR und R, Granulat im Sack, Granulate, Granulate aus Naturrohstoffen, Öl- und Chemikalienbindemittel
Handlingsvorteile
- Elephant Sorb ist leichter als Bindemittel aus z. B. schwerer Tonerde, was die Handhabung im Einsatz deutlich vereinfacht.
- Ein wiederverschließbarer Dosierrüssel ermöglicht eine sparsame und zielgenaue Dosierung.
- Elephant Sorb kann nach Aufstreuen auf die kontaminierte Oberfläche einfach zusammengekehrt und entprechend entsorgt werden (Nachteil bei z. B. Granulaten aus Tonerde, diese verklumpen leicht und "kleben" an der Oberfläche).
Gewicht: 30 kg
Gebindegröße: 20 Liter Sack
Material: Bims
Farbe: grau
Format: Granulat
Körnung: 0,3 – 1,5 mm, Toleranz +/- 15 %
Schüttgewicht: 370 g/L, Toleranz +/- 15 %
Saugleistung: 23,5 L/VE
Zertifiziertes Chemikalien- und Ölbindemittel zur wirksamen Aufnahme gefährlicher Flüssigkeiten
Das Chemikalien- und Ölbindemittel Elephant Sorb® ist ein kraftvoll saugendes Allround-Bindemittel aus hochporösem
Vulkangestein mit drei DEKRA Prüfzeugnissen für zertifizierte Sicherheit über das Aufnahmevermögen und die Haltefähigkeit von flüssigen Gebrauchschemikalien.
Typ III R
Als Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R ist Elephant Sorb damit für besonderen Bedarf auf festem Untergrund und öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen (insbesondere in Gewerbe und Industrie).
Hervorragender SRT Wert von 0 % – die Griffigkeit der Verkehrsfläche kann nach einem Öl-Unfall durch den Einsatz von Elephant Sorb wieder vollständig

hergestellt werden.
Aufgenommen in der Liste der geprüften Ölbindemittel (Verband der Hersteller geprüfter Öl- und Chemikalienbindemittel GÖC e.V.)
72 Säcke / Palette

Artikel-Nr	Inhalt (l)	Eine Palette	Preis (exkl. MWST)
06.31004	Sack 40 l	à 36	28.00
06.31005	Sack 20 l	à 72	14.50

Beschreibung des Produkts:
Das Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb Spezial, bietet eine effektive Lösung zur Aufnahme von Öl und gefährlichen Chemikalien. Es zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit und Stabilität aus, wodurch es ideal für den Einsatz in Industrie und Werkstätten ist. Verlassen Sie sich auf seine Leistung bei der Bewältigung von Verschmutzungen.