BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Elektrische Schlaucheinbindemaschine SEM 455

Beschreibung des Produkts:
Schlaucheinbindemaschine SEM 455 zum Einbinden von Saug -, und Druckschläuchen der Größen 25, 55, 75 und 110.
Von Drehscheiben, auf denen der Einbindedraht aufgespult ist, wird der Draht über einen Spannarm mit Spann -, und Führungseinrichtung gleichmäßig stramm um den Schlauch gewickelt. Das feststehende Dreibackenfutter verhindert dabei das Drehen der Schläuche. Zum Einbinden von Saugschläuchen wird eine Schlauchstütze die unterhalb der Tischplatte angebracht ist ausgezogen. Die elektrische Steuerung ist in einem Schaltschrank unterhalb der Tischplatte angebracht. Die Drehung des Spannarmes sowie der Drehscheiben mit dem Einbindedraht erfolgt über einen Doppelfußschalter für stufenlose Drehzahlregelung. Eine Not-Aus-Einrichtung sowie eine Sicherheitsrutschkupplung erfüllen die Anforderungen der UVV.
Schlaucheinbindemaschine SEM 455 bestehend aus:
• Gestell aus hochwertig eloxierten Aluminiumprofilen
• Getriebemotor mit Traggehäuse
• 3-Backenfutter mit Drahtklemme
• Spannbacken für D-C-B-A Kupplungen
• Kupplungsschlüssel
• Drehscheiben für 2 Drahtstärken
• Drahtspannarm mit Drahtführung
• Funktionseinheit für Drahteinstellung
• Schlauchstütze ausziehbar
• Stufenlose Drehzahlregelung über Doppelfußschalter für Links/Rechts gemäß UVV
• Tischplatte als Buche-Multiplexplatte 830 x 600 mm (bei ST und FT Ausführung)
• El. Zuleitung mit CEE Stecker 16 A 3 m lang
• Drahtrolle 1,4 mm / 1,8 mm Carpoverzinkt
• Werkzeugsatz

Technische Daten:
Elektroanschluss: 230V, 0,37kW, 50 Hz
Maße: ca. 700 x 1100 (2200-WB) x 1300 mm (bxlxh)
Gewicht : ca. 135 kg
Anschluss: Schukosteckdose 230V

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
01.42076	9’002.00

Beschreibung des Produkts:
Die Elektrische Schlaucheinbindemaschine SEM 455 bietet eine effiziente Lösung für das Einbinden von Schläuchen. Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung und zuverlässigen Leistung ermöglicht sie ein präzises und schnelles Arbeiten. Ideal für professionelle Anwendungen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.