

Awg Turbo-Spritze 2130



Beschreibung des Produkts:

Der zulässige Betriebsdruck für die Modelle 2130 der Baugröße 1 ist PN16, bei Hochdruckausführungen PN40. Alle Modelle sind mit einer drehbaren Kupplung am Eingang ausgestattet. Soweit nicht anders vermerkt, ist diese Kupplung aus Aluminium.

Technische Daten:

Maße: 265 x 100 x 230 mm

Eingang: Storz 55

Durchfluss-Raster-Einstellungen: 40/80/130 l/m

Eingangsdruck: 6 bar

Durchfluss: 40/80/130 l/min

Wurfweite Vollstrahl: 15/22/27 m

Wurfweite Sprühstrahl: 5/6/7 m

Sprühwinkel max: 120°

Gewicht: 1,5 kg

Artikel-Nr		Betriebsdruck (bar)	Anschluss	Preis (exkl. MWST)
01.70477	PN 16		Storz 55	800.00
01.70480	PN 40		Storz 38 HD	885.00

Beschreibung des Produkts:

Die Awg Turbo-Spritze 2130 ist ein leistungsstarkes Spritzgerät, das sich ideal für präzise Anwendungen eignet. Mit ihrem innovativen Design ermöglicht sie eine mühelose Handhabung und exakte Dosierung von Flüssigkeiten. Die Turbo-Spritze überzeugt durch ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, sodass sie ein unverzichtbares Werkzeug für Profis ist.