


Mast T6 L mit Schwimmer angebaut



Einsatzbereich: Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60 °C Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm³

pH-Wert min: 5 pH-Wert max: 8

Technische Daten:

Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom

Leistung P1: 1.6 kW Nennstrom: 8.1 A Gewicht: 21 kg

Förderhöhe H (max.): 18 m Fördermenge Q (max.): 660 l/min

Anschlussgröße: G 2" STORZ - Kupplung: 55 Korndurchlass: 8 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 3 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: Schuko IP 44 mit Schwimmer angebaut

Besonderheiten:

serienmäßige Flachsaugeinrichtung

eingebauter Kondensator

Motor mit thermischen Wicklungsschutz optional Heisswasserausführung bis 90°C

optional mit Kugelschwimmschalter angebaut oder steckbar

optional mit G 2 ½ " und STORZ B (T 6 L-B)

optional mit B-Kupplung saugseitig als Verstärkerpumpe (Tandem)

wartungsfrei trockenlaufsicher keine Ölkammer vergossener Motor

Artikel-Nr Preis (exkl. MWST)

04.20007 2'380.00

Beschreibung des Produkts:

Die Tauchpumpe ist ideal für den privaten und professionellen Einsatz und eignet sich hervorragend zur Entwässerung von Schmutzwasser in mobilen Anwendungen. Besonders hervorzuheben ist die serienmässige Flachsaugeinrichtung, die das Absaugen minimaler Wasserstände ermöglicht und nahezu wischtrocken arbeitet. Einfach einstecken und sofort arbeiten!

