

Mobiler Rauchverschluss RSS F80 - 1400mm



Beschreibung des Produkts:

Zur Verhinderung der Rauch- und Brandausbreitung!

Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt sicher, dass nach Öffnung der Tür kein weiterer Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Durch den Einsatz der Überdruckbelüftung wird bereits vorhandener Rauch im Treppenraum entfernt und dieser als Rettungsweg freigehalten, Rauchgasinhalationen werden vermieden.

Der Einbau des Rauchverschlusses ist unabhängig vom Türzargenmaterial. Er ist geeignet für Türbreiten von 80 bis 140 cm. Das Spezialgewebe aus Glasfaser ist mechanisch sehr stabil und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 600 °C). Es ist schmutz- und wasserabweisend und daher leicht zu reinigen. Der RSS kann in einer Tragetasche oder in einem Schlauchtragekorb transportiert werden.

Vorteile:

- verhindert die Ausbreitung von Rauch und Hitze
- einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte
- geringer Rauchaustritt beim Durchgang der Einsatzkräfte
- Durchgang in leicht gebückter Haltung möglich
- hält Flucht- und Rückzugswege rauchfrei
- umfangreiche Sachschäden können verhindert werden
- ideale Ergänzung zur Überdruckbelüftung
- Abdichthöhe ca. 1800 mm
- Transportmasse ca. 830 x 540 x 40 mm
- Gewicht ca. 5.4 kg

Artikel-Nr	Produkt	Preis (exkl. MWST)
04.16208	Rauchverschluss F80	857.00
04.16213	Ersatz Rauchvorhang F80-140	243.00
129087	Teleskop-Spannstange F80	173.00

Beschreibung des Produkts:

Der mobile Rauchverschluss RSS F80 bietet eine effektive Lösung zur Rauch- und Wärmeabfuhr in verschiedenen Anwendungen. Dank seiner flexiblen Handhabung ist er ideal für temporäre Einsätze geeignet und sorgt für optimale Sicherheit in Gebäuden. Vertrauen Sie auf seine Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.