



Mehrstufiges Strahlrohr G-Force 1" TRIGGER 235/400/Low F06 mit Gelenkkupplung



Beschreibung des Produkts:

Automatische Hohlstrahlspritze gemäß Norm EN 15182-2
Das Druckregelsystem gewährleistet trotz möglicher Druckschwankungen eine konstante Strahlreichweite während des Einsatzes.
Die G-Force-Reihe ist mit einem Drehknopf zur Durchflussauswahl an der Vorderseite ausgestattet, mit dem der gewünschte maximale Durchfluss eingestellt werden kann.
Diese „Trigger“-Version ist anstelle des üblichen Durchflusgriffs mit einem Abzugssystem ausgestattet. Der Abzug kann bei längerem Gebrauch in der 100%-igen Öffnungsposition arretiert werden.
Die Düse ermöglicht eine einfache Einstellung des Strahls von Vollstrahl über Sprühstrahl (Nebel) bis hin zur „Flash-Over“-Position.
Die von TFT verwendete Montagequalität und die verwendeten Materialien garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Ausrüstung.
Die Lanze ist mit einem 1,5-Zoll-BSP-Gelenkeingang ausgestattet, der mit einer einfachen Handbewegung eine große Bewegungsfreiheit (vertikal und horizontal) bietet.
Sie ist für die Aufnahme eines Storz-55-Anschlusses (separat erhältlich) vorgesehen.

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
------------	--------------------

01.2876

1'260.00

Beschreibung des Produkts:

Das Mehrstufige Strahlrohr G-Force 1" TRIGGER 235/400/Low F06 mit Gelenkkupplung bietet eine flexible und effiziente Lösung für verschiedene Anwendungen im Feuerwehr- und Industriemilieu. Mit seiner robusten Bauweise ermöglicht es eine präzise Steuerung des Wasserstrahls und sorgt für optimale Leistung.