BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Wasserwerfer TFT Blitzfire HE OSC



Beschreibung des Produkts:
Der BlitzFire HE OSC (für High Elevation und Oscillation) ist ein tragbarer, benutzerfreundlicher und extrem leistungsstarker Wasserwerfer, der das Beste der Modelle HE und OSC in einem einzigen Gerät vereint. Er ist mit einem automatischen Schwenksystem und einer außergewöhnlichen vertikalen Winkeleinstellung von 86° ausgestattet. Dank seines exklusiven Sicherheitssystems, das den Durchfluss reduziert oder die Wasserkanone bei Stößen oder unbeabsichtigten Bewegungen vollständig schließt, kann sie bis zu 2.000 Liter pro Minute sicher liefern. Die Kolbenventilsteuerung bietet sechs verschiedene Positionen für eine präzise und einfache Durchflussregelung.
Diese HE OSC-Version bietet die Möglichkeit, die Düse fest zu verwenden oder die Oszillation mit 3 möglichen horizontalen Winkeln von 20°, 30° oder 40° zu aktivieren, gekoppelt mit einer hohen vertikalen Ausrichtung, die bis zu 86° einstellbar ist. Dies macht sie zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Brandbekämpfung oder den Schutz von Gütern. Die Oszillation kann jederzeit einfach und ohne Abschalten des Wassers aktiviert, deaktiviert oder der Winkel geändert werden.
Sie benötigen kein Oszillationssystem oder keine hohe Hubhöhe? Entscheiden Sie sich für den Standard-BlitzFire, den BlitzFire OSC oder den BlitzFire HE.
Die Kanone wird über einen mit Storz 75 ausgestatteten Eingang (separat erhältlich) gespeist.
Sie kann mit verschiedenen Düsen ausgestattet werden, um Ihren Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden, sowie mit Schaumadaptern, die Ihnen eine große Vielseitigkeit bei Ihren Brandbekämpfungsmaßnahmen bieten (Düse separat erhältlich).
Eine Halterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug ist ebenfalls optional erhältlich.

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
01.1879	4’655.00

Beschreibung des Produkts:
Der Wasserwerfer TFT Blitzfire HE OSC bietet eine beeindruckende Durchflussrate von bis zu 2000 l/min und überzeugt durch ein innovatives Sicherheitssystem, das bei unbeabsichtigter Bewegung automatisch reagiert. Mit einstellbaren Spritzwinkeln von 10° bis 86° und einem automatischen Oszillationssystem ist er vielseitig einsetzbar.