BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG

Selbstaufblasende Rettungsweste YouSafe Edge 275N

Beschreibung des Produkts:
Die VIKING YouSafe™ Edge kombiniert höchsten Tragekomfort mit durchdachten Sicherheitsfeatures. Sie ist die ideale Wahl für lange Tragezeiten und anspruchsvolle Einsätze im maritimen Umfeld.

Hauptmerkmale & Vorteile

Inspektionsfenster mit Grünlicht-System: Erlaubt die schnelle und zuverlässige Überprüfung der Einsatzbereitschaft auf einen Blick.
Modernes Ergonomie-Design: Durch die optimierte Gewichtsverteilung über den Oberkörper bietet die Weste maximale Nackenentlastung.
Erweiterbare Optionen: Individuell anpassbar für Ihre spezifischen Sicherheits- und Einsatzerfordernisse.

Detaillierte Produktbeschreibung

Die VIKING YouSafe™ Edge setzt neue Maßstäbe für persönliche Schutzausrüstung (PSA) auf See:
Schlankes & modernes Design: Basiert auf der Architektur der fortschrittlichen VIKING SOLAS-Rettungswesten, ist jedoch als Einkammer-System mit integriertem Inspektionsfenster nach den neuesten ISO-Standards gefertigt.
Ganztägiger Tragekomfort: Entwickelt für den täglichen Arbeitseinsatz aus extrem strapazierfähigen, langlebigen Materialien.
Optimierte Passform: Spezielle Nackenführung („Right Bend“) für eine bessere Gewichtsverteilung auf Schultern und Oberkörper sowie ein abnehmbarer Schrittgurt für sicheren Sitz.
Höchste Bewegungsfreiheit: Erheblich leichter als klassische SOLAS-Rettungswesten – für uneingeschränktes Arbeiten an Deck.
Vielseitig kompatibel: Perfekt abgestimmt auf alle VIKING Arbeits- und Überlebensanzüge (Immersion Suits).

Typische Einsatzbereiche

Die Arbeitsrettungsweste eignet sich ideal für:
Allgemeine Decksarbeiten
Wartungs- und Reparaturarbeiten
Inspektionen in der Schifffahrt, auf Kreuzfahrt- und Fährschiffen
Offshore-Industrie sowie Feuerwehr, Zivilschutz, Behörden- und Militäreinsätze

Normen, Zertifizierungen & Technische Details

Die VIKING YouSafe™ Edge (PV9241) entspricht der europäischen Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 und ist von der notifizierten Stelle FORCE Certification A/S (NB0200) baumustergeprüft.

Normen & Leistungsstufen

EN ISO 12402-2:2020: Automatische Rettungsweste mit 275 N Auftrieb
EN ISO 12402-3:2020: Automatische Rettungsweste mit 150 N Auftrieb
EN ISO 12402-6:2020: Spezialanwendung / benutzerunterstützte Rettungsweste (150 N & 275 N – rein manuelle Auslösung)
EN ISO 12401:2009: Optional erhältlich mit integriertem Decksicherheitsgurt / Lifebelt (D-Ring)



Passform & Auslösesysteme
Körpermaße: Geeignet für Personen ab 40 kg bis über 100 kg mit einem Brustumfang von 60 cm bis 125 cm.
Auslösemechanismen: Erhältlich mit Halkey Roberts® (automatisch oder manuell) oder Hammar® Hydrostatik-System (automatisch).
Rückverfolgbarkeit: Herstellungsdatum und Seriennummer sind auf dem ID-Etikett direkt auf dem Auftriebskörper vermerkt.

Wichtige Sicherheits- & Wartungshinweise

Warnung – Gefahrgut
CO_2-Patronen: Enthalten verdichtetes Gas und gelten als Gefahrgut. Vor Zugriffen durch Kinder schützen und niemals missbräuchlich verwenden.
Wartungshinweis (Halkey Roberts®)
Salztablette: Die Salztablette der Halkey Roberts®-Auslöseeinheit muss jährlich ab dem ersten Gebrauch ausgetauscht werden.
Ablaufdatum: Verwenden Sie keine Salztabletten, die älter als vier Jahre ab Herstellungsdatum sind (das Herstellungsdatum ist direkt auf der Tablette aufgedruckt).
Funktionsweise & Auslösemechanismen
Die VIKING YouSafe™ Edge bietet flexible Auslöseoptionen für maximale Sicherheit in jeder Einsatzsituation:
Automatische Auslösung (Wasserkontakt):
Bei Kenterung oder Sturz ins Wasser löst die Rettungsweste automatisch aus. Bei Systemen mit Halkey Roberts® löst eine Papierelement-/Salztablette durch Wasserkontakt die CO_2-Patrone aus. Bei der Hammar®-Option sorgt der Wasserdruck (Hydrostatik) ab einer gewissen Tauchtiefe für die automatische Auslösung, was Fehlauslösungen durch Gischt oder Regen zuverlässig verhindert.
Manuelle Handauslösung:
Jede automatische Ausführung verfügt zusätzlich über eine Reißleine (Handauslöser). Durch kräftiges Ziehen am Reißgriff kann die CO_2-Patrone jederzeit manuell aktiviert werden.
Mundventil (Backup & Feineinstellung):
Der Auftriebskörper ist mit einem Mundventil ausgestattet. Dieses dient zum manuellen Nachblasen bei längerem Verbleib im Wasser, zur Druckregulierung oder als Notfall-Aufblasmöglichkeit bei nicht ausgelöster CO_2-Patrone.

Technische Daten & Ausstattungsoptionen

Eigenschaft	Spezifikation
Außenmaterial / Hülle	PU-beschichtetes Polyester
Farbvarianten	Schwarz, Neon-Gelb/Schwarz (Hi-Vis)
Auftriebsklassen	150 N / 275 N
Auslösesystem	HR-Automatik-Auslöser
Optionale Aufrüstung	D-Ring für Absturzsicherung, Sprayhood, Seenotleuchte, Personal Locator Beacon (PLB)
Wartungsintervalle	Gewerblich: 1x jährlich | Freizeitbereich: alle 2 Jahre

Artikel-Nr	Preis (exkl. MWST)
02.6560	195.00