



Tuyau de transport alimentaire et de nettoyage



Description du produit:

Revêtement int.: revêtement plastomère spécial FDA

Insert: PES enroulé

Revêtement ext.: NBR bleu

Marquage tissu: ligne serpentine jaune axiale

Tuyau d'eau potable: AQUAPAL - PN 20 KTW "A" et DVGW-W270

Pression de service à +20°C: 20 bar

Pression d'éclatement à +20°C: 60 bar

Température de service: -20°C à +90°C

Température de service de courte durée: +130°C

Longueur du rouleau: 40 m

Conformité: KTW cat. "A", DVGW-W270

Certificat: type DVGW (VP 549)

Applications typiques: industrie alimentaire et boissons, cuisines industrielles, conduites d'eau de secours

Prix au mètre.

Article no.	Tailles		Pression de service (bars)	Longueur du rouleau (m)	Prix (sans TVA)
01.18019	19/27		20	50	27,60
01.18025	25/35		20	50	32,60

Description du produit:

Le tuyau de transport alimentaire et de nettoyage est idéal pour un transport sûr et pour les travaux de nettoyage. Grâce à sa grande flexibilité et à sa résistance, il garantit une manipulation efficace et une hygiène irréprochable. Parfaitement adapté à une utilisation dans différents domaines.