BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Lance à jet creux Protek

Description du produit:
Le débit se règle au moyen d'un anneau tournant, l'ouverture et la fermeture avec une poignée étrier. L'extinction sur toute la portée est réglable entre 0° et 120°, le cône de pulvérisation est rempli de gouttelettes d'eau. Débit constant, puissance volumétrique sélectionnable sur la buse, nombreux réglages du débit qui reste constant, même en cas de variation de la forme du jet. Crans d'arrêt pour différentes formes en vue du positionnement idéal du jet, plusieurs possibilités de brouillard et de jet droit, jet de brouillard imposant pour la protection personnelle, rinçage optimal sans mise à l'arrêt, pression de service standard optimale 100 psi (7 bars), excellente performance aux basses pressions jusqu'à 50 psi (3,5 bars). Répond aux exigences NFPA 1964 (buses de pulvérisation, dispositif d'arrêt et embouts), supplément 2003.

Article no.	Storz (mm)	Produit (l/min)	Prix (sans TVA)
01.70125	25	19-37-90-150	430,00
01.70150	55	19-37-90-150	465,00
01.70475	55	115-230-360-475	520,00

Description du produit:
Das Hohlstrahlrohr Protek bietet eine effiziente Lösung für die gezielte Brandbekämpfung. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht es eine präzise Steuerung des Wasserstrahls, was die Löscharbeiten erheblich verbessert. Ideal für den Einsatz in verschiedenen Einsatzszenarien, sorgt es für optimale Ergebnisse und Sicherheit.