DESCENDEUR AUTOBLOQUANT AVEC FONCTION ANTIPANIQUE I'D S

Description du produit:
Descendeur autobloquant avec fonction antipanique, équipé d'une poignée multifonctions pour contrôler la descente, de se déplacer le long de surfaces inclinées ou horizontales et de se stabiliser sur le lieu d'intervention. La fonction antipanique ne se déclenche uniquement si l'utilisateur tire très fortement sur la poignée. Le descendeur I'D S est muni d'un dispositif de blocage pour réduire le risque d'accident et d'un clip de sécurité pour éviter la chute de l'appareil et pour faciliter l'installation sur la corde lors du passage de sécurités intermédiaires.

Prestations
La poignée multifonctionnelle vous permet de:

- Libérer la corde et de contrôler la descente en utilisant une main au bout de la corde
- Faciliter le déplacement le long de surfaces inclinées ou horizontales (à l'aide du bouton placé sur la poignée)
- Se positionner sur le lieu d'intervention sans avoir à détacher l'appareil

La fonction antipanique se déclenche si l'utilisateur tire de manière excessive sur la poignée (la descente en rappel est automatiquement freinée et stoppée).

Le dispositif de sécurité réduit le risque d'accident dû à une mauvaise installation de l'appareil. La conception de la pince facilite le déplacement vers le haut le long de la corde. La partie latérale mobile est munie d'un clip de sécurité pour diminuer le risque de chute et de simplifier l'installation sur la corde lors du passage des sécurités intermédiaires. L'ergot de blocage facilite le retrait de la corde. Peut aussi être utilisé pour les treuillages ou pour les remontées courtes sur corde (lorsqu'il est utilisé avec une sangle de marche FOOTAPE ou FOOTCORD et un bloqueur ASCENSION avec poignée). Grâce à la vis de verrouillage de la partie latérale mobile, l'ID S peut être utilisé comme partie intégrante d'un kit de sauvetage (par ex. en tant que système autobloquant lors d'un tirage). Descente de charges importantes jusqu'à

250 kg.

Spécifications
Diamètre min.: 10 mm
Diamètre max.: 11,5 mm
Poids: 530 g
Certifications: EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC

Références D200S0
Couleur(s): jaune
Compatibilité câble: **10 à 11,5 mm**
Garantie: 3 ans

Article no.	Couleur	Poids (g)	Votre prix (sans TVA)
03.34225	bronze-jaune	530	**238,85**