

MACHINE À BROUILLARD Z-3000 MKII



Description du produit:

Modèle haut de gamme pour une utilisation dans des grands locaux/entrepôts et pour l'extérieur.

Le contrôle économique de la température permet d'atteindre un débit très constant et une réduction du temps de préchauffage. Le modèle est doté d'éléments de chauffage et de composants de haute qualité. Après le remplissage du réservoir encastré et un bref temps de préchauffage, l'appareil est immédiatement prêt à l'emploi. Le brouillard sortant est inodore et inoffensif pour la santé (en utilisation le fluide à brouillard ProTone original).

La télécommande du câble timer, inclus dans la livraison, a les fonctions suivantes: on/off, réglage du débit, de la durée et des intervalles du brouillard. Toutes les fonctions sont affichées sur un écran LCD. Contrôlable en DMX (2 canaux).

Dimensions: 740 x 310 x 190 mm
Consommation électrique: 3000 W
Alimentation électrique: 230 V/50 Hz
Emission: env. 1400 m³/min
Longueur refoulement: env. 20 m
Durée préchauffage: 11 min
Volume réservoir: 6 l
Consommation fluide: env. 135 ml/min
Longueur câble timer: 2 m
Poids: 19,9 kg

Article no.	Type	Votre prix (sans TVA)
07.81016	Caisse de transport	537,00
04.15004	Télécommande sans fil	235,00