

Pompe submersible Mast K2F



Description du produit:

Pompe submersible maniable pour utilisation privée ou professionnelle.

Domaine d'activité:

Eau profonde polluée à partir de quelques centimètres, idéal pour les douches de décontamination

Protection contre la marche à sec, possibilité de faire fonctionner en continue pendant une longue durée

Protection thermique en cas de surcharge

Sortie du filetage intérieur 1 1/4", adapté à divers types de raccords

La pompe n'aspire que latéralement et donc peut être posée sur les sols non fixes Empêche l'effet ventouse sur les sols

Température maximale du liquide pompé: 45°C

Données techniques:

Moteur: 1 ~ 230V en courant alternatif

Puissance P1: 0.65kW Courant nominal: 3.1 A

Poids: 7 kg

Hauteur de refoulement (max.): 10 m

Débit (max.): 200 l/min

Dimension de raccordement: G 1.25"

Câble de raccordement: H 07 RN-F 3G1,0 (10m)

Particularités: Auto-aspirant

Les liquides sont aspirés exclusivement sur le côté (sans scotchage au sol)

Protection contre la marche à sec et protection thermique de l'enroulement avec

soupape anti-retour intégrée, sans entretien

Article no. Prix (sans TVA)

04.20003 616,00