BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast K2F



Description du produit:
Pompe submersible maniable pour utilisation privée ou professionnelle.
Domaine d'activité:
Eau profonde polluée à partir de quelques centimètres, idéal pour les douches de décontamination
Protection contre la marche à sec, possibilité de faire fonctionner en continue pendant une longue durée
Protection thermique en cas de surcharge
Sortie du filetage intérieur 1 1/4'', adapté à divers types de raccords
La pompe n'aspire que latéralement et donc peut être posée sur les sols non fixes
Empêche l'effet ventouse sur les sols
Température maximale du liquide pompé: 45°C
Données techniques:
Moteur: 1 ~ 230V en courant alternatif
Puissance P1: 0.65kW
Courant nominal: 3.1 A
Poids: 7 kg
Hauteur de refoulement (max.): 10 m
Débit (max.): 200 l/min
Dimension de raccordement: G 1.25''
Câble de raccordement: H 07 RN-F 3G1,0 (10m)
Particularités:
Auto-aspirant
Les liquides sont aspirés exclusivement sur le côté (sans scotchage au sol)
Protection contre la marche à sec et protection thermique de l'enroulement avec soupape anti-retour intégrée, sans entretien

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20003	616,00