BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast K2



Description du produit:
Pompe centrifuge monocellulaire avec boîtier en plastique résistant à la corrosion et aux chocs. Moteur encapsulé étanche à l'eau et protégé contre la chaleur dans un boîtier en acier inoxydable. Etanchéité triple avec bagues d'étanchéité radiales. Roue réajustable en polyacétate POM hautement résistant. Aspiration à plat possible jusqu'à 3 mm de niveau d'eau résiduel lorsque le panier d'aspiration est retiré.
Moteur: 1 ~230 V courant alternatif
Puissance P1/P2: 430 / 210 W
Courant nominal: 2,1 A
Débit Q (max.): 250 l/min
Hauteur de refoulement H (max.): 7 m
Passage des grains: Ø 10 mm
Taille du raccord: G 1 1/4" IG
Longueur du câble de raccordement: 10 m
Poids: 4,9 kg
Dimensions Ø x H: 175 x 282 mm
Caractéristiques particulières:
Dispositif d'aspiration à plat de série
Capsule de moteur et boîtier en acier inoxydable NIRO
30% de plastique renforcé de fibres de verre
Sans entretien
Résistant à la marche à sec

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20002	456,00