BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast K5



Description du produit:
Pompe submersible maniable pour utilisation privée ou professionnelle.
Domaine d'activité:
Drainage des eaux sales lors d'engagement mobile (insérer et travailler)
Température maximale du fluide transporté : 45°C
Données techniques:
Moteur: 1 ~ 230V en courant alternatif
Puissance P1: 0.81kW
Courant nominal: 3.7A
Poids: 6.7 kg
Hauteur de refoulement max.: 11 m
Débit max.: 330 l/min
Dimension de raccordement: G 1,25''
Aspiration: objets jusqu'à Ø 10 mm
Câble de raccordement: H 07 RN-F 3G1,0 (10m)
Spécificités:
Dispositif d'aspiration de surface plane pour absorber des bas niveaux d'eau
Sans entretien particulier
Fonctionnement à vide
Moteur avec protection thermique de bobinage
Raccord Storz C (en option avec raccord Geka)

Article no.	Prix (sans TVA)
04.27600	608,00

Description du produit:
La pompe submersible maniable est idéale pour une utilisation professionnelle ou privée et convient parfaitement au drainage des eaux usées dans les utilisations mobiles. Il convient de souligner tout particulièrement le dispositif d'aspiration à plat de série qui permet d'aspirer les niveaux d'eau minimaux et fonctionne de manière quasi sèche. Il suffit de la brancher pour pouvoir l'utiliser immédiatement !