BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast T6 L



Description du produit:
Domaines d’activité:
Eaux usées
Profondeur d’immersion (max.): 20 m
Température maximale du fluide transporté: 60°C
Étanchéité au liquide (max.): 1.1 kg/dm3
Valeur pH min.: 5 pH
Valeur pH max.: 8 pH
Données techniques:
Moteur: 1 ~230V courant alternatif
Puissance P1: 1.6 kW
Courant nominal: 8.1 A
Poids: 21 kg
Hauteur de refoulement max.: 18 m
Débit max.: 660 l/min
Taille du raccord: G 2’’
Raccord: Storz 55
Aspiration: débris jusqu’à Ø 8 mm
Câble de raccordement: H 07 RN-F 3 G1,5 (20 m)
Fiche de raccordement: Schuko IP 44
Spécificités:
Dispositif d’aspiration à plat
Condensateur intégré
Moteur avec protection thermique des bobines
Finition optionnelle avec eau chaude jusqu’à 90°C
Flotteur à bille enfichable en option
G 2, frac12, Idquo et raccord Storz B (T 6 L-B) en option
Raccord B côté aspiration en tant que pompe d'amplification en option
Sans entretien particulier
Résistant à la marche à sec
Sans chambre à huile
Moteur encapsulé

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20006	2 216,00

Description du produit:

La pompe submersible est idéale pour un usage privé et professionnel et convient parfaitement au pompage d'eaux usées dans des utilisations mobiles. Il convient de souligner tout particulièrement le dispositif d'aspiration à plat de série qui permet d'aspirer des niveaux d'eau minimes et fonctionne de manière quasi sèche. Il suffit de la brancher pour pouvoir l'utiliser immédiatement !