BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast T12

Description du produit:
Domaine d’activité:
Eaux usées
Profondeur d’immersion (max.): 20 m
Température maximale du fluide transporté: 60°C
Étanchéité au liquide (max.): 1.1 kg/dm3
Données techniques:
Moteur: 3 ~400 V courant courant alternatif
Puissance P1: 3 kW
Courant nominal: 6 A
Poids: 39 kg
Hauteur de refoulement (max.): 20 m
Débit (max.): 1300 l/min
Taille du raccord: G 2,5’’
Raccord Storz: B
Aspiration débris: jusqu’à Ø 15 mm
Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Fiche de raccordement: CEE 16 A 5 pôles
Fiche de protection avec interrupteur marche/arrêt
Spécificités:
Électronique MD
Sens de rotation automatique
Protection contre les pannes de phase
Protection thermique
Déclenchement en cas de sous-tension
Contrôle automatique de l'étanchéité
Avantages:
Sans entretien particulier
Résistant à la marche à sec
Sans chambre à huile
Moteur encapsulé
Sortie de pression pivotante (45°)

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20012	3 332,00