BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast T16



Description du produit:
Domaine d'activité:
Eaux usées
Profondeur d'immersion (max): 20 m
Température maximale du fluide transporté: 60°C
Etanchéité au liquide (max.): 1,1 kg/dm³
Données techniques:
Moteur: 3 ~400 V courant alternatif
Puissance P1: 5 kW
Courant nominal: 6,5 A
Poids: 42 kg
Hauteur de refoulement (max.): 21 m
Débit (max.): 1600 l/min
Taille du raccord: G 4"
Raccord Storz: A
Aspiration débris: jusqu'à 15 mm
Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Fiche de raccordement: CEE 16 A 5 pôles
Fiche de protection moteur avec interrupteur marche/arrêt
Spécificités:
Electronique MD
Sens de rotation automatique
Protection contre les pannes de phase
Protection thermique
Déclenchement en cas de sous-tension
Contrôle automatique de l'étanchéité
Avantages:
Sans entretien particulier
Résistant à la marche à sec
Sans chambre à huile
Moteur encapsulé
Sortie de pression pivotante (45°)

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20016	3 720,00