BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pompe submersible Mast T20



Description du produit:
Domaine d’activité:
Eaux usées
Profondeur d’immersion (max.): 20 m
Température maximale du fluide transporté: 60°C
Étanchéité au liquide (max.): 1.1 kg/dm3
Données techniques:
Moteur: 3 ~400 V courant alternatif
Puissance P1: 5.3 kW
Courant nominal: 9.3 A
Poids: 45 kg
Hauteur de refoulement (max.): 21 m
Débit (max.): 2400 l/min
Taille du raccord: G 4’’
Raccord Storz: A
Aspiration débris: jusqu’à Ø 15 mm
Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
Fiche de raccordement: CEE 16 A 5 pôles
Fiche de protection moteur avec interrupteur marche/arrêt
Spécificités:
Électronique MD
Sens de rotation automatique
Protection contre les pannes de phase
Protection thermique
Déclenchement en cas de sous-tension
Contrôle automatique de l’étanchéité
Avantages:
Sans entretien particulier
Protection contre la marche à vide
Sans chambre à huile
Moteur encapsulé
Sortie de pression réglable (45°)

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20017	4 324,00