BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Enrouleur de câble EX type 573/SEV 18, ATEX 0130



Description du produit:
25 m / 5x 2,5 mm²
Dérouleur en élastomère conducteur
Châssis roulement à billes stable
Manivelle pivotante et rabattable
Plaques latérales en acier inoxydable pour loger les prises à brides comme liaison au châssis
Raccordement par bornes EX-e sur la prise à brides
Avec roulement pivotant (à la place de l'axe)
Equipement:
1 prise CEAG Ex 230V/16A/1L+N+PE
1 prise CEAG Ex 400V/16A/3L+N+PE
25 m GIFAS-PROFLEX H07RN-F 5x 2.5 mm² jaune
1 fiche CEAG EX 400V/16A/3L+N+PE
Données techniques:
Marquage: EX II 2G / CE1258
Protection antidéflagrante: EX db ed IIC T6 Gb
Tension nominale*: jusqu'à 750V, 50/60Hz
Courant nominal*: max. 32A
Plage de température: -20°C à +40°C
Protection: IP66
Classe de protection: II
Charge maximale: câble 3x 2.5 mm², déroulé 3'600W/230V / câble 5x 2.5 mm², déroulé 11'000W/400V / câble 5x 6.0 mm², déroulé 22'000W/400V
Poids à vide: env. 9 kg
* Les valeurs nominales sont des limites maximales. Les valeurs réelles sont déterminées par le matériel électrique installé, conformément aux indications de la plaque signalétique.

Article no.	Prix (sans TVA)
05.27130	2 204,00