

GULLY-EI TYPE A



Description du produit:

- Les entrées de routes et tuyaux d'égouts d'un diamètre de 300 à 500 mm seront étanches en quelques secondes
- Le dispositif d'arrêt Gully-Ei® -Typ A peut être rempli de manière dosée et n'occasionne pas de coûts d'exploitation pour des frais de cartouches d'air comprimé jetables
- Réservoir d'air intégré - intérieur et extérieur en revêtement plastique
- Aucun examen périodique (expertises)
- Maniement d'une main, utilisation aisément par une seule personne, mode d'emploi inclus
- Convient pour l'installation d'un puits de pompage
- Peut être équipé d'une soupape de sécurité pour éviter le remplissage excessif
- Convient pour la protection contre les dommages environnementaux et la rétention d'eau d'extinction
- Recommandé par des experts reconnus et des compagnies d'assurances de biens

Article no.	Produit	Votre prix (sans TVA)
Description du produit:		
Hauteur:	330 mm	300 mm
Diamètre - non-rempli:	220 mm	220 mm
- rempli:	jusqu'à 500 mm	jusqu'à 500 mm
Poids:	4,0 kg	1,6 kg
Parties en métal:	Acier inoxydable, laiton nickelé	Acier inoxydable, laiton nickelé
Vessie en caoutchouc:	Mélange spécial	Mélange spécial
Joints:	Viton resp. Perbunan	Viton resp. Perbunan

Réservoir d'air:	Acier- 4,8 ltr. - 20-22 bar -ext. revêtement polyester -int. revêtement plastique -non-soumis à la norme pression BehV.- (rapport Dr. Genius)	Bouteille d'air comprimé 0,5 ltr. - 200 bar Bouteille d'air respiratoire* 200 / 300 bar *Soupape de sécurité requise
Produit remplissage:	Air respirable ou air comprimé	Air respirable ou air comprimé
Pression replissage vessie caoutchouc:	0,2 - 0,3 bar	0,2 - 0,3 bar