

# Alphaluxx Mobile 120 avec support pour sol et trépied



## Description du produit:

Notre éclairage à haute performance AlphaLUXX est livré en standard avec un support de montage. Pour optimiser les différents usages, GIFAS a développé un support qui est facilement et rapidement monté sur un trépied grâce à un téton de fixation placé sous le support. Il peut aussi simplement être placé sur le sol. L'angle de l'éclairage peut être réglé latéralement au moyen de deux poignées étoile. Le câble s'enroule sur les dérouleurs intégrés afin d'éviter les risques de trébuchement.

## Données techniques:

Tension: 100 - 277 VAC (50 / 60 Hz)

Source lumineuse: SMD-LEDs

Performance système: 128 W

Flux lumineux: 18'636 lm

Puissance lumineuse: 158 lm / W

Couleur lumière: 5'000 K

Angle de rayonnement: 120°

CRI (indice de rendu des couleurs): Ra >80

Durée de vie: > 80'000 h

Genre de protection: IP65

Protection: I

Obscurcissement optionnel: 1~10V (DALI avec module suppl.)

Température en activité: – AlphaLUXX 120: -30° C à +50° C

Température max. à la surface: +90° C (adapté pour missions dans établissements à risques d'incendie)

Boîtier: fonte d'aluminium injecté, alliage 230 D

Surface du boîtier: revêtement PTFE (admis dans l'industrie alimentaire)

Couleur du boîtier: noir

Couvercle: ESG (verre de sécurité trempé) 5 mm

En option: couvercle plastique (PC) 5 mm (exécution claires ou satinées)

Raccordement: câble de connexion 5 m, 3× 1.5 mm<sup>2</sup> H07RN, fiche type 12

Poids: env. 11,0 kg

Dimensions (Lo×La×H): 463x439x423 mm

Certifications: ENEC, CE

Article no.	Prix (sans TVA)	Produit
05.34050	786,00	AlphaLUXX Mobil 120
05.34051	38,00	Manchon adaptateur avec poignée étoile