BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG

APPAREIL RESPIRATOIRE À AIR COMPRIMÉ MSA M1

Description du produit:

Conception modulaire flexible

- Possibilités d'extension simples et économiques
- Configuration individuelle selon besoins et budget
- Sélection possible pour raccords haute et moyenne pression et pour bouteilles ClassicLine (CL) et SingleLine (SL)
- Configuration sans électronique ou avec électronique intégrée et télémétrie optionnelle
- Large gamme de combinaisons de sangles et de plateformes
- Peut être équipé d'une nouvelle unité de surveillance intégrée SLS

Excellente hygiène

- Sangles hydrofuges
- Démontage et montage simplifiés de tous les composants
- L'appareil respiratoire complet est lavable en machine (sans démontage)

Ergonomie améliorée

- Réglage simple et d'une seule main de la hauteur de la plaque de support
- Sangles rembourrées en forme de S pour prévenir les points de pression et pour empêcher le patient de glisser
- Ceinture de hanche pour optimiser une répartition uniforme du poids
- Le plus petit appareil respiratoire à air comprimé à hauteur réglable actuellement sur le marché (moins de 4 kg)

Frais d'exploitation réduits

- Conception pour une longue durée de vie de tous les composants (garantie de 10 ans)
- Réduction des frais d'entretien grâce aux intervalles de

maintenance prolongés
- Mise à niveau et entretien faciles, sans outils

Normes de sécurité les plus élevées

- Une nouvelle composition de matériau du masque, de l'automate respiratoire et de l'appareil respiratoire à air comprimé augmente la résistance chimique
- Sécurité accrue pour les techniciens de service grâce à l'amélioration de la nettoyabilité
- Réduction du risque de blocage grâce aux tuyaux installés dans la plaque de support
- Réflecteurs sur les sangles améliorant la visibilité

Article no.	prix indicatif
03.43200	individuell konfigurierbar / bitte verlangen Sie ein Angebot

Description du produit:

Données techniques:

Approbation	EN 137
Propriétés antistatiques	ATEX II 1G IIC T6 II 1D IIIC –30°C <= Ta <= +60°C
Bouteilles	1 ou 2
Pression de service	300 bar
Température de service nominale	-30°C à +60°C