BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Couverture anti-feu Vlitex Premium M, dans sac de transport

Description du produit:
Maîtriser rapidement les incendies de véhicules électriques.
NOUVEAU: spécialement optimisé pour les feux de véhicules électriques
Couvertures anti-feu de première qualité à utiliser sur les véhicules électriques en feu (autos, SUV, motos et autres). La couverture d'extinction VLITEX est placée sur le véhicule électrique accidenté comme mesure préventive pour arrêter un éventuel incendie. En cas d'incendie, la couverture anti-feu est placée sur le véhicule en feu. Le feu peut brûler sous la couverture de manière contrôlée. Le refroidissement à l'eau n'est pas nécessaire.
La couverture anti-feu VLITEX assure une protection incendie sûre grâce à des fibres de verre spéciales et à un revêtement en silicone dense. Elle étouffe le feu d'un véhicule à moteur conventionnel en peu de temps. La version M est réutilisable.
Avantages
Spécialement pour des incendies de véhicules électriques
L'environnement n'est pas contaminé par de l'eau ou d'autres agents d'extinction
Manipulation rapide et intuitive
Extrêmement résistant à la température (jusqu'à 1300°C)
Absorbeur de fumée
Réutilisable plusieurs fois
Respectueux de l'environnement
Sans entretien
Résistant aux intempéries
Fonctions des couvertures anti-feu VLITEX
Le feu est étouffé immédiatement après avoir posé la couverture d'extinction VLITEX sur le feu. Dans le cas d'incendie de batteries, la batterie se consume de manière contrôlée sous la couverture, avec une température ambiante et un dégagement de fumée considérablement réduits.
Grâce au revêtement spécial en silicone, la pénétration de la saleté, des toxines et de l'oxygène est réduite.
Empêche efficacement la propagation du feu aux objets environnants après seulement quelques secondes.
Réduit fortement le développement de la fumée - le trafic automobile peut ainsi être libéré plus rapidement.
Respectueux de l'environnement - aucune contamination comme avec l'eau/la mousse.
Economise les ressources - les couvertures anti-feu Premium S/M* de VLITEX peuvent être utilisées plusieurs fois, toujours tributaire de la charge calorifique respective.
Haute résistance à la déchirure grâce au tissu en fibre de verre avec revêtement en silicone sur les deux faces (résistance à la traction max. 2200 N/5 cm).
Livraison dans un sac de transport, dans une boîte métallique pour un montage au mur ou sans emballage.
Utilisation pour véhicules à moteur conventionnel
Etouffe le feu en peu de temps
La couverture d'extinction peut être enlevée après avoir étouffé le feu

Réutilisable plusieurs fois
Utilisation pour véhicules électriques ou hybrides
Empêche la propagation du feu aux objets environnants
Brûlage contrôlé à température ambiante réduite et dégagement minimal de fumée
Retarde et/ou étouffe (selon la situation) le processus d'incendie des éléments de la batterie
Augmente le champ d'action des sapeurs-pompiers

Article no.	Prix (sans TVA)
10.15207S	2 423,00