BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Détecteur monogaz H2S BW Clip, 24 mois

Description du produit:
Le détecteur monogaz à hydrogène BW Clip peut être utilisé pendant 24 mois sans entretien. Il suffit de le mettre en marche et il fonctionne de manière durable. Aucun étalonnage, aucun remplacement de capteur, ni de batterie, et aucune recharge de batterie n'est nécessaire. Cela permet une plus grande flexibilité et aucun temps d'arrêt.
Faibles coûts d'acquisition et d'exploitation
24 mois de fonctionnement continu après activation
Sans entretien, aucun changement de capteur ou de pile à prévoir
Conception compacte et légère à une seule touche de commande
Conçu pour les environnements difficiles et les températures extrêmes
Autocontrôle des piles, du capteur et de l'électronique toutes les 24 heures
Alarmes visuelles, sonores (95 dB) et haptiques
Enregistrement automatique des 35 derniers événements gazeux et des résultats des tests de fonctionnement
Etanche
Fixation par pince crocodile
Mode veille en option avec extension de la durée de fonctionnement à 36 mois avec l'étui de mise en veille prolongée AS-04075 (non fourni)
Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Ecran: 3,4 pouces
Niveau d'alarme inférieur préréglé: 10 ppm
Niveau d'alarme supérieur préréglé: 15 ppm
Plage de température: -40 à +50°C
Classe de protection: IP 66/67
Poids: 92 g

Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Classe I, Zone 0, Gr. IIC Ex II 1G ATEX: Ex ia IIC T4, DEMKO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4, IECEx UL 14.0063 CE

Article no.	Prix (sans TVA)
AS-04071	241,00