

Innenangriffsschlauch GH TITAN X-FLOW

Description du produit:

GH TITAN X-FLOW: Das revolutionäre Schlauchsystem für den Innenangriff

Optimieren Sie Ihre Ausrüstung für die häufigsten Einsatzszenarien. Über 90 % der Brandereignisse in Deutschland sind Zimmer- oder Kleinbrände – genau für diese Herausforderungen wurde das GH TITAN X-FLOW System entwickelt.

Als „goldene Mitte“ zwischen herkömmlichen C/42- und D/25-Schläuchen bietet das 32-mm-System die ideale Balance aus Wasserdurchfluss, Handling und Gewicht. In Kombination mit dem SUPER-FLOW Strahlrohr erzielen Sie bei 10 bar Pumpenausgangsdruck eine präzise Abgabeleistung von 235 l/min bei 6 bar am Strahlrohr – für maximale Kontrolle im Innenangriff.

Warum GH TITAN X-FLOW? Ihre Vorteile auf einen Blick

Maximale Effizienz: Speziell auf Zimmer- und Kleinbrände abgestimmtes Schlauch- und Strahlrohr-Setup.

Exzellentes Handling: Leicht, wendig und unter Druck auf ca. 35 mm ausdehnbar.

Höchste Robustheit: Erfüllt die anspruchsvollen Abriebwerte der Leistungsstufe 3.

Sicherheit am Einsatzort: Kontrastwebung für beste Sichtbarkeit im verrauchten Innenangriff.

Langlebigkeit: Inklusive GH HOSE GUARD Schutzmanschette zur Vermeidung von Defekten im kritischen Kupplungsbereich.

Flexible Konfiguration: Lieferbar mit kompakten, einsatzoptimierten Kupplungen.

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Details
Einsatzbereich	Innenangriff, Feuerwehr
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (für Wasser)
Durchmesser	32 mm (Zwischengröße C/D)
Leistungsdaten	235 l/min bei 6 bar am Strahlrohr (bei 10 bar Pumpendruck)
Abriebfestigkeit	Erfüllt Leistungsstufe



Jetzt Ihr Upgrade für den Innenangriff sichern

Setzen Sie auf Innovation, die bei der Brandbekämpfung den entscheidenden Unterschied macht.

Article no.	Longueur (m)	Storz (mm)	Prix (sans TVA)
4251266360388	20 m	Storz 32	1,00
4251266360387	20 m	C/52	1,00