BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG

Gilet de sauvetage auto-gonflable YouSafe Edge 275N

Description du produit:
Le VIKING YouSafe™ Edge allie un confort de port optimal à des fonctionnalités de sécurité bien pensées. Il constitue le choix idéal pour les portées prolongées et les interventions exigeantes en milieu maritime.
Caractéristiques principales et avantages
Fenêtre d'inspection avec système de lumière verte: permet de vérifier rapidement et de manière fiable l'état de préparation opérationnelle d'un seul coup d'œil.
Conception ergonomique moderne: grâce à la répartition optimisée du poids sur le haut du corps, le gilet offre un soulagement maximal de la nuque.
Options extensibles: personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques en matière de sécurité et d'intervention.
Description détaillée
Le VIKING YouSafe™ Edge établit de nouvelles normes en matière d'équipements de protection individuelle (EPI) en mer:
Design épuré et moderne: s'inspirant de l'architecture des gilets de sauvetage VIKING SOLAS de pointe, il est toutefois conçu comme un système à chambre unique doté d'une fenêtre d'inspection intégrée, conforme aux dernières normes ISO.
Confort tout au long de la journée: conçu pour une utilisation quotidienne, il est fabriqué à partir de matériaux extrêmement résistants et durables.
Coupe optimisée: support spécial au niveau de la nuque (Right Bend) pour une meilleure répartition du poids sur les épaules et le haut du corps, ainsi qu'une sangle d'entrejambe amovible pour un maintien sûr.
Liberté de mouvement maximale: nettement plus léger que les gilets de sauvetage SOLAS classiques - pour travailler sans contrainte sur le pont.
Compatibilité polyvalente: parfaitement adapté à toutes les combinaisons de travail et de survie VIKING (combinaisons d'immersion).
Domaines d'utilisation typiques
Le gilet de sauvetage de travail est idéal pour:
Les travaux courants sur des ponts
Les travaux d'entretien et de réparation
Les inspections dans le secteur maritime, sur les navires de croisière et les ferries
L'industrie offshore ainsi que les interventions des sapeurs-pompiers, de la protection civile, des autorités et de l'armée
Normes, certifications et détails techniques
Le VIKING YouSafe™ Edge (PV9241) est conforme au règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle (UE) 2016/425 et a fait l'objet d'une vérification de type par l'organisme notifié FORCE Certification A/S (NB0200).
Normes et niveaux de performance
EN ISO 12402-2:2020: gilet de sauvetage automatique avec une flottabilité de 275 N
EN ISO 12402-3:2020: gilet de sauvetage automatique avec une flottabilité de 150 N
EN ISO 12402-6:2020: application spéciale/gilet de sauvetage à déclenchement assisté par l'utilisateur (150 N et 275 N - déclenchement purement manuel)
EN ISO 12401:2009: disponible en option avec ceinture de sécurité intégrée/Lifebelt (anneau en D)



Ajustement et systèmes de déclenchement
Mensurations: convient aux personnes pesant de 40 kg à plus de 100 kg et avec un tour de poitrine de 60 cm à 125 cm.
Mécanismes de déclenchement: disponible avec le système Halkey Roberts® (automatique ou manuel) ou le système hydrostatique Hammar® (automatique).
Traçabilité: la date de fabrication et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette d'identification apposée directement sur le flotteur.
Consignes importantes de sécurité et d'entretien
Avertissement - Marchandises dangereuses
Cartouches de CO_2: elles contiennent du gaz comprimé et sont considérées comme des marchandises dangereuses. Les tenir hors de portée des enfants et ne jamais en faire un usage abusif.
Consigne d'entretien (Halkey Roberts®)
Pastille de sel: la pastille de sel de l'unité de déclenchement Halkey Roberts® doit être remplacée chaque année à compter de la première utilisation.
Date de péremption: n'utilisez pas de pastilles de sel datant de plus de quatre ans à compter de la date de fabrication (la date de fabrication est imprimée directement sur la pastille).
Fonctionnement et mécanismes de déclenchement
Le VIKING YouSafe™ Edge offre des options de déclenchement flexibles pour une sécurité maximale dans toutes les situations d'intervention:
Déclenchement automatique (contact avec l'eau): en cas de chavirement ou de chute à l'eau, le gilet de sauvetage se déclenche automatiquement. Les systèmes équipés du système Halkey Roberts® utilisent un élément en papier ou un comprimé de sel qui, au contact de l'eau, déclenche la cartouche de CO_2. Pour l'option Hammar®, c'est la pression de l'eau (hydrostatique) qui, à partir d'une certaine profondeur d'immersion, provoque le déclenchement automatique, ce qui empêche de manière fiable tout déclenchement intempestif dû aux embruns ou à la pluie.
Déclenchement manuel: chaque modèle automatique est également équipé d'une poignée de déclenchement (déclencheur manuel). En tirant fermement sur la poignée, la cartouche de CO_2 peut être activée manuellement à tout moment.
Valve buccale (système de secours et réglage fin): le dispositif de flottabilité est équipé d'une valve buccale. Celle-ci sert à regonfler manuellement le gilet en cas de longue immersion, à réguler la pression ou à offrir une possibilité de gonflage d'urgence si la cartouche de CO_2 ne s'est pas déclenchée.

Article no.	Prix (sans TVA)
02.6560	195,00

Description du produit:
Le VIKING YouSafe™ Edge allie un confort de port optimal et des fonctionnalités de sécurité bien pensées. Ce gilet est le choix idéal pour les portées prolongées et les missions exigeantes en milieu maritime.