

# Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II"

Description du produit:

## Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II" Kompakt & Zuverlässig im Feuerwehreinsatz

Der tragbare Monitor „Poket II“ ist ein hochflexibler, mobiler Wasserwerfer für die effektive Brandbekämpfung, Riegelstellung und Objektsicherung. Hergestellt aus robustem, gelb polyesterbeschichtetem Leichtmetall bietet diese Ausführung ohne automatische Oszillation eine präzise, gezielte Ausrichtung des Löschmittels bei höchster Stabilität und Korrosionsbeständigkeit.

Ob im kommunalen Feuerwehrdienst, in der Industrie oder beim Katastrophenschutz – der Poket II überzeugt durch kompaktes Design, schnelle Einsatzbereitschaft und herausragende Standfestigkeit.

### Highlights & Kernfeatures

Anti-Rollover-System: Integrierter Schutz gegen Umkippen für maximale Sicherheit bei schwankendem Wasserdruck oder unebenem Terrain.

Präziser Schwenkbereich:

Horizontal: -25° bis +25°

Vertikal: +30° bis +85°

Inklusive Düse „Prostoia 1600“: Hochwertige, eloxierte Leichtmetалldüse mit stufenlos verstellbarem Sprüh- und Vollstrahl.

Regelbare Durchflussmengen: Flexibel einstellbar auf 800, 1.050, 1.300 oder 1.600 L/min bei 6 Bar Betriebsdruck.

Starke Signalwirkung & Langlebigkeit: Leuchtgelbe Polyesterbeschichtung für optimale Sichtbarkeit an der Einsatzstelle und dauerhaften Schutz vor extremen Witterungsbedingungen.

### Technische Daten



| Eigenschaft               | Spezifikation                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modell                    | Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II" (Manuell) |
| Material Gehäuse          | Leichtmetall, gelb polyesterbeschichtet               |
| Material Düse             | Leichtmetall, eloxiert                                |
| Düse                      | „Prostoia 1600“ (Vollstrahl / Sprühstrahl regelbar)   |
| Durchflussmenge           | 800 – 1.050 – 1.300 – 1.600 L/min bei 6 Bar           |
| Schwenkbereich horizontal | -25° bis +25°                                         |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Schwenkbereich vertikal | +30° bis +85°                        |
| Sicherheitssystem       | Anti-Rollover System                 |
| Eingang 1               | Storz B / 75 Kupplung (Leichtmetall) |
| Eingang 2               | 2" BSP Innengewinde                  |
| Ausgang                 | 2" BSP Außengewinde                  |

## Warum der Poket II die perfekte Wahl ist

### Höchste Stand- und Betriebssicherheit

Einsatzsicherheit steht an erster Stelle: Das bewährte Anti-Rollover-System schützt den Wasserwerfer zuverlässig vor dem Umschlagen oder Verrutschen – selbst bei unerwarteten Druckschwankungen im Schlauchnetz.

### Punktgenaue Löschmittelabgabe

Dank des stufenlos einstellbaren Schwenkbereichs (vertikal von +30° bis +85° sowie horizontal von -25° bis +25°) lässt sich der Wasserstrahl exakt auf den Brandherd oder das zu schützende Objekt richten.

### Düse „Prostoia 1600“ für maximale Flexibilität

Die mitgelieferte Düse ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen einem durchstärkenden Vollstrahl für große Weiten und einem feinen Sprühstrahl zur Wärmebindung und Objektabkühlung. Die Durchflussmenge kann je nach Einsatztaktik in 4 Stufen bis zu 1.600 l/min bei 6 bar reguliert werden.

Article no.

Prix (sans TVA)

50483S

2 365,00

#### Description du produit:

Der tragbare Monitor "Poket II" ist eine innovative Lösung für Feuerwehr und Rettungskräfte. Mit seiner kompakten Bauweise ermöglicht er eine mühelose Handhabung und schnelle Einsatzbereitschaft. Ideal für den Einsatz in engen Räumen, bietet der Wasserwerfer eine präzise Strahlführung und hohe Reichweite, um Brände effektiv zu bekämpfen und Leben zu retten.