BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II" Integrierte Oszillation

Description du produit:

Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II" – Maximale Flexibilität & Sicherheit im Feuerwehreinsatz

Der tragbare Monitor „Poket II“ ist die ideale Lösung für Feuerwehr, Industrie-Brandschutz und Katastrophenschutz, wenn maximale Löschleistung bei minimaler Rüstzeit gefragt ist. Gefertigt aus hochfestem, gelb polyesterbeschichtetem Leichtmetall vereint dieser mobile Wasserwerfer extrem kompakte Abmessungen mit herausragender Stabilität und Witterungsbeständigkeit.
ob bei der Erstbrandbekämpfung, bei der Absicherung gefährdeter Objekte oder im Riegelstellungs-Einsatz – der Poket II sorgt für präzise und zuverlässige Wasserabgabe.

Highlights & Kernfeatures

Integrierte Oszillation: Gleichmäßige, automatische Flächenabdeckung ohne manuelles Nachführen.
Anti-Rollover-System: Maximale Stand- und Betriebssicherheit auch bei schwankendem Druck oder unebenem Untergrund.
Verstellbarer Schwenkbereich:
Horizontal: -25° bis +25°
Vertikal: +30° bis +85°
Inklusive Düse „Prostoia 1600“: Hochwertige Düse aus eloxiertem Leichtmetall mit stufenlos regelbarem Strahlbild (Vollstrahl / Sprühstrahl).
Flexible Durchflussmengen: Einstellbar auf 800, 1050, 1300 oder 1600 l/min bei 6 bar Betriebsdruck.
Robust & Langlebig: Hochwertiges Leichtmetallgehäuse mit leuchtgelber Polyesterbeschichtung für hohe Sichtbarkeit und Korrosionsschutz.

Technische Daten

Eigenschaft	Spezifikation
Modell	Tragbarer Monitor / Wasserwerfer "Poket II"
Material Gehäuse	Leichtmetall, gelb polyesterbeschichtet
Material Düse	Leichtmetall, eloxiert
Düse	„Prostoia 1600“ (Vollstrahl / Sprühstrahl regelbar)



Durchflussmenge	800 - 1.050 - 1.300 - 1.600 L/min bei 6 Bar
Schwenkbereich horizontal	-25° bis +25°
Schwenkbereich vertikal	+30° bis +85°
Sicherheitssysteme	Oszillation, Anti-Rollover System
Eingang 1	Storz B / 75 Kupplung (Leichtmetall)
Eingang 2	2" BSP Innengewinde
Ausgang	2" BSP Außengewinde

Warum der Poket II die perfekte Wahl ist

Höchste Sicherheit durch Anti-Rollover-System
Beim mobilen Löscheinsatz hat Sicherheit oberste Priorität. Das eingebaute Anti-Rollover-System schützt den Monitor vor dem Umschlagen, falls Unregelmäßigkeiten im Bodenabstand oder plötzliche Druckspitzen auftreten. So können sich die Einsatzkräfte voll und ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Präzise Wasserabgabe & Oszillation
Mit der automatischen Oszillationsfunktion deckt der Wasserwerfer selbstständig große Flächen ab. Dank des vertikalen Schwenkbereichs von +30° bis +85° sowie des horizontalen Bereichs von -25° bis +25° lässt sich der Wasserstrahl optimal an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Vielseitige Düse „Prostoia 1600“
Die mitgelieferte Düse ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen einem durchschlagskräftigen Vollstrahl für hohe Reichweiten und einem feinen Sprühstrahl zur großflächigen Kühlung oder zum Objektschutz. Die Durchflussmenge lässt sich bei 6 bar bedarfsgerecht in vier Stufen bis zu 1600 Liter pro Minute regulieren.

Article no.	Prix (sans TVA)
48664.B75S	3 010,00

Description du produit:
Der tragbare Monitor Wasserwerfer "Poket II" mit integrierter Oszillation ist die ideale Lösung für effektive Brandbekämpfung und Rettungseinsätze. Mit seiner flexiblen Handhabung und präzisen Wasserführung ermöglicht er eine optimale Kontrolle bei der Brandbekämpfung, selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Die integrierte Oszillation sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers und erhöht die Effizienz, wodurch Einsatzkräfte schnell und sicher agieren können.